

2WD							
標準ダンブ				標準ダンブ			
支柱無し				支柱付			
標準ボデー				標準ボデー			
荷台長3.1mクラス				荷台長3.1mクラス			
■積載量2トン積				■積載量2トン積			

主要諸元表

車 種 番 号	1	2	3	4	5	6	7
車 種	標準ルーフキャブ						
	標準ダンブ・全低床		標準ダンブ・高床		標準ダンブ・全低床		標準ダンブ・高床
最 大 積 載 量	2トン積						
荷 台 タ イ プ	3方開支柱無し				3方開支柱付		
後 輪 タ イ ヤ	小径ダブル		ダブル		小径ダブル		ダブル
エンジン出力 kW(PS)	110(150)						
ト ラ ン ス ミ ッ シ ョ ン	6速DUONIC [5速マニュアル]						
届 出 型 式 (I S S 無)	TKG-FBA30	TKG-FBA60	TKG-FBA30	TKG-FBA60	TKG-FBA30	TKG-FBA60	TKG-FBA30
メーカー型式 DUONIC車 (ISS無)	B21S003	B21S003	B23S003	B23S003	B21S003	B21S003	B23S003
メーカー型式 マニュアル車 (ISS無)	B22S003	B22S003	B24S003	B24S003	B22S003	B22S003	B24S003
届 出 型 式 (I S S 付)	—	—	—	—	—	—	—
メーカー型式 DUONIC車 (ISS付)	—	—	—	—	—	—	—
メーカー型式 マニュアル車 (ISS付)	—	—	—	—	—	—	—
架 装 コ ー ド	GB10/GB30				GC10/GC30		
フ ロ ン ト サ ス ペ ン シ ョ ン	リジッド						
免 許 区 分	普通免許	中型免許※2	普通免許	中型免許※2	普通免許	中型免許※2	普通免許

●寸法

全 長 (mm)	4,690	4,690	4,690	4,690	4,690	4,690	4,690
全 幅 (mm)	1,695	1,695	1,695	1,695	1,695	1,695	1,695
全 高 (mm)	1,985	1,985	1,990	1,990	1,985	1,985	1,990
ホイールベース (mm)	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500
ト レ ッ ド 前 (mm)	1,390	1,390	1,390	1,390	1,390	1,390	1,390
ト レ ッ ド 後 (mm)	1,235	1,235	1,235	1,235	1,235	1,235	1,235
最低地上高 (mm)	155	155	170	170	155	155	170
長 (mm)	3,100	3,100	3,100	3,100	3,100	3,100	3,100
荷 台 内 法 幅 (mm)	1,600	1,600	1,600	1,600	1,600	1,600	1,600
高 (mm)	320	320	320	320	320	320	320
床面地上高 (mm)	860	860	935	935	860	860	935

●重量

車 両 重 量 (kg)	2,590 [2,570]	2,590 [2,570]	2,630 [2,610]	2,630 [2,610]	2,590 [2,570]	2,590 [2,570]	2,630 [2,610]
最大積重量 (kg)	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000
乗 車 定 員 (人)	3	3	3	3	3	3	3
車 両 総 重 量 (kg)	4,755 [4,735]	4,755 [4,735]	4,795 [4,775]	4,795 [4,775]	4,755 [4,735]	4,755 [4,735]	4,795 [4,775]

●性能

最小回転半径 (m)	5.1	5.1	5.1	5.1	5.1	5.1	5.1
燃料消費率 (km/ℓ) ※1	重量車モード 燃費値 (ISS無)	10.60	10.60	10.60	10.60	10.60	10.60
	重量車モード 燃費値 (ISS付)	—	—	—	—	—	—
	番 号	② [③]	② [③]	② [③]	② [③]	② [③]	② [③]
	主要燃費改善対策	高圧燃料噴射、電子制御式燃料噴射 (コモンレール装置)、過給器、インタークーラー、アイドリングストップ装置 (ISS付車)					

●エンジン・シャシ

エンジン型式	4P10(T4)			
オルタネーター (ISS無)	12V-110A			
(V-A) (ISS付)	—			
バッテリー (ISS無)	95D31L×1			
(型式×個数) (ISS付)	—			
トランスミッション型式	M038S6 [M038S5]			
ファイナル減速比	4.875			
ブレーキ形式 前	ディスク			
後	ディスク			
補助ブレーキ形式	エキゾーストブレーキ			
A B S + E B D	標準			
ブレーキオーバーライドシステム	標準			
タイヤサイズ 前	205/70R16	185/85R16	205/70R16	185/85R16
後	205/70R16	185/85R16	205/70R16	185/85R16
燃料タンク容量 (ℓ)	70			

●設定グレード

ス タ ン ダ ー ド	●	●	●	●	●	●	●
CUSTOM (オプション)	●	●	●	●	●	●	●

注:車種により納期をいただく場合があります。
*車両重量、車両総重量、トランスミッション型式、燃料消費率欄の番号の[]は5速マニュアルです。
*本諸元の数値は道路運送車両法による届出数値です。(一部車種については計算値のものがあります)
*特別仕様等の改造をする場合は、法令に基づく所定の手続きが必要です。詳しくは最寄りの三菱ふそう販売店へお問い合わせください。
*改造等により車両重量が増加した場合、積載量が減トンになることがあります。
*本仕様・諸元は改良のため予告なく変更することがあります。
※2:諸元上では、車両総重量 (GVW) が5t未満となっており、「普通免許」で運転できる場合があります。

※ 1：燃料消費率 (km/ℓ) 重量車モード燃費値

重量車モード燃費値は法令に基づく標準的な諸元値および条件を用いてエンジン燃費を実測し、シミュレーション法で算出した国土交通省審査値です。
この燃費値は法令に定められた車両総重量範囲および最大積載量区分ごとの下記標準諸元値・車型による走行抵抗とシミュレーション計算仕様 (40 ページ表参照)、およびエアコンOFFなどの条件のもとに算定しています。
●車両総重量3.5t超7.5t以下、最大積載量1.5t超2.0t以下のトラック：空車時車両重量2,356kg、最大積載量2,000kg、乗車定員3名、全高2,099mm、全幅1,751mm、平ボデー架装
●車両総重量3.5t超7.5t以下、最大積載量2.0t超3.0t以下のトラック：空車時車両重量2,652kg、最大積載量2,995kg、乗車定員3名、全高2,041mm、全幅1,729mm、平ボデー架装
●車両総重量7.5t超8t以下のトラック：空車時車両重量3,543kg、最大積載量4,275kg、乗車定員2名、全高2,454mm、全幅2,235mm、平ボデー架装
* なお、実際の走行時にはその走り方や条件 (気象、道路、車両、運転、架装ボデー、整備等の状況) が異なってきますので、それに応じて燃費は異なります。
* 主要諸元表「燃料消費率」欄の「番号」は、40 ページの「重量車モード燃費一覧」に対応しています。詳しくは同欄をご覧ください。

標準ダンブ							
標準ダンブ				強化ダンブ			
支柱付				支柱付			
標準ボデー				標準ボデー			
荷台長3.1mクラス				荷台長3.0mクラス			
■積載量2トン積				■積載量2トン積			

主要諸元表

車 種 番 号	8	9	10	11	12	15	16
車 種	標準ルーフキャブ	標準ルーフキャブ			標準ルーフキャブ		
	標準ダンブ・高床						
最 大 積 載 量	2トン積	2トン積				3トン積	
荷 台 タ イ プ	3方開支柱付	強化3方開支柱付					
後 輪 タ イ ヤ	ダブル	小径ダブル		ダブル		小径ダブル	ダブル
エンジン出力 kW(PS)	110(150)	110(150)					
ト ラ ン ス ミ ッ シ ョ ン	6速DUONIC [5速マニュアル]	6速DUONIC [5速マニュアル]					
届 出 型 式 (I S S 無)	TKG-FBA60	TKG-FBA30	TKG-FBA60	TKG-FBA30	TKG-FBA60	TKG-FBA60	TKG-FBA60
メーカー型式 DUONIC車 (ISS無)	B23S003	B21S003	B21S003	B23S003	B23S003	B31S003	B33S003
メーカー型式 マニュアル車 (ISS無)	B24S003	B22S003	B22S003	B24S003	B24S003	B32S003	B34S003
届 出 型 式 (I S S 付)	—	—	—	—	—	TPG-FBA60	TPG-FBA60
メーカー型式 DUONIC車 (ISS付)	—	—	—	—	—	B31S007	B33S007
メーカー型式 マニュアル車 (ISS付)	—	—	—	—	—	B32S007	B34S007
架 装 コ ー ド	GC10/GC30	GD10/GD30					
フロントサスペンション	リジッド	リジッド					
免 許 区 分	中型免許※2	普通免許	中型免許※2	普通免許	中型免許※2	中型免許	中型免許

●寸法

全 長 (mm)	4,690	4,690	4,690	4,690	4,690	4,690	4,690
全 幅 (mm)	1,695	1,695	1,695	1,695	1,695	1,695	1,695
全 高 (mm)	1,990	1,985	1,985	1,990	1,990	1,985	1,990
ホイールベース (mm)	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500
ト レ ッ ド 前 (mm)	1,390	1,390	1,390	1,390	1,390	1,390	1,390
ト レ ッ ド 後 (mm)	1,235	1,235	1,235	1,235	1,235	1,235	1,235
最低地上高 (mm)	170	155	155	170	170	165	180
長 (mm)	3,100	3,050	3,050	3,050	3,050	3,050	3,050
荷 台 内 法 幅 (mm)	1,600	1,600	1,600	1,600	1,600	1,600	1,600
高 (mm)	320	320	320	320	320	370	370
床面地上高 (mm)	935	860	860	935	935	885	960

●重量

車 両 重 量 (kg)	2,630 [2,610]	2,760 [2,740]	2,760 [2,740]	2,780 [2,760]	2,780 [2,760]	2,790 [2,770]	2,830 [2,810]
最大積重量 (kg)	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	3,000	3,000
乗 車 定 員 (人)	3	3	3	3	3	3	3
車 両 総 重 量 (kg)	4,795 [4,775]	4,925 [4,905]	4,925 [4,905]	4,945 [4,925]	4,945 [4,925]	5,955 [5,935]	5,995 [5,975]

●性能

最小回転半径 (m)	5.1	5.1	5.1	5.1	5.1	5.1	5.1
燃料消費率 (km/ℓ) ※1	重量車モード 燃費値 (ISS無)	10.60	10.60	10.60	10.60	10.60	9.80
	重量車モード 燃費値 (ISS付)	—	—	—	—	—	10.20
	番 号	② [③]	② [③]	② [③]	② [③]	② [③]	④ [⑤]
	主要燃費改善対策	高圧燃料噴射、電子制御式燃料噴射 (コモンレール装置)、過給器、インタークーラー、アイドリングストップ装置 (ISS付車)					

●エンジン・シャシ

エンジン型式	4P10 (T4)	4P10 (T4)				
オルタネーター (ISS無)	12V-110A	12V-110A				
(V-A) (ISS付)	—	12V-140A				
バッテリー (ISS無)	95D31L×1	95D31L×1				
(型式×個数) (ISS付)	—	115D31L×1				
トランスミッション型式	M038S6 [M038S5]	M038S6 [M038S5]				
ファイナル減速比	4.875	4.875				
ブレーキ形式 前	ディスク	ディスク				
後	ディスク	ディスク				
補助ブレーキ形式	エキゾーストブレーキ	エキゾーストブレーキ				
A B S + E B D	標準	標準				
ブレーキオーバーライドシステム	標準	標準				
タイヤサイズ 前	185/85R16	205/70R16	185/85R16	205/75R16	195/85R16	
後	185/85R16	205/70R16	185/85R16	205/75R16	195/85R16	
燃料タンク容量 (ℓ)	70	70				

●設定グレード

ス タ ン ダ ー ド	●	●	●	●	●	●	●
CUSTOM (オプション)	●	●	●	●	●	●	●

エンジン諸元表

型式	4P10 (T2) 型 ディーゼル インタークーラーターボ	4P10 (T4) 型 ディーゼル インタークーラーターボ	4P10 (T6) 型 ディーゼル インタークーラーターボ
燃焼方式	直接噴射式	直接噴射式	直接噴射式
シリンダー配列・数・内径×行程 (mm)	直4-95.8×104.0	直4-95.8×104.0	直4-95.8×104.0
総排気量 (ℓ)	2.998	2.998	2.998
最高出力 (kW (PS) /rpm) (ネット)	96 (130) /3,050-3,500	110 (150) /2,840-3,500	129 (175) /2,

主要諸元表	多目的強化ダンブ													
	支柱付													
	標準ボデー													
	荷台長3.0mクラス													
	■積載量2トン積							■積載量3トン積						

●寸法												
全 長 (mm)	4,690	4,690	4,690	4,690	4,690	4,690	4,690					
全 幅 (mm)	1,695	1,695	1,695	1,695	1,695	1,695	1,695					
全 高 (mm)	1,985	1,990	1,985	1,990	1,985	1,990	1,990					
ホイールベース (mm)	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500					
ト レ ッ ド 前 (mm)	1,390	1,390	1,390	1,390	1,390	1,390	1,390					
後 (mm)	1,235	1,235	1,235	1,235	1,235	1,235	1,235					
最低地上高 (mm)	155	155	155	155	165	165	165					
長 (mm)	3,050	3,050	3,050	3,050	3,050	3,050	3,050					
荷 台 内 法 幅 (mm)	1,600	1,600	1,600	1,600	1,600	1,600	1,600					
高 (mm)	320	320	320	320	370	370	370					
床面地上高 (mm)	860	855	860	855	890	885	885					

●重量												
車 両 重 量 (kg)	2,820 [2,800]	2,800 [2,780]	2,820 [2,800]	2,800 [2,780]	2,855 [2,835]	2,840 [2,820]	2,840 [2,820]					
最 大 積 載 量 (kg)	2,000	2,000	2,000	2,000	3,000	3,000	3,000					
乗 車 定 員 (人)	3	3	3	3	3	3	3					
車 両 総 重 量 (kg)	4,985 [4,965]	4,965 [4,945]	4,985 [4,965]	4,965 [4,945]	6,020 [6,000]	6,005 [5,985]	6,005 [5,985]					

性能							
最小回転半径 (m)	5.1	5.1	5.1	5.1	5.1	5.1	
燃料消費率 (km/ℓ) ※1	重量車モード 燃費値(ISS無)	10.60	10.60	10.60	10.60	9.80	9.80
	重量車モード 燃費値(ISS付)	—	—	—	—	10.20	10.20
	番 号	② [③]	② [③]	② [③]	② [③]	④ [⑤]	④ [⑤]
	主 要 燃 費 改 善 対 策						高圧燃料噴射、電子制御式燃料噴射(コモンレール装置)、過給器、インタークーラー、アイドリングストップ装置(ISS付車)

エンジン・シャシ			
エンジン型式	4P10(T4)		
オルタネーター (ISS無)	12V-110A		
(V-A) (ISS付)	12V-140A		
バッテリー (ISS無)	95D31L×1		
(型式×個数) (ISS付)	115D31L×1		
トランスミッション型式	M038S6 [M038S5]		
ファイナル減速比	4.875		
ブレーキ形式	ディスク		
	ディスク		
補助ブレーキ形式	エキゾーストブレーキ		
A B S + E B D	標準		
ブレーキオーバーライドシステム	標準		
タイヤサイズ	前		205/70R16
	後		205/70R16
燃料タンク容量 (ℓ)	70		
	前		205/75R16
	後		205/75R16

●設定グレード												
ス タ ン ダ ー ド	●	●	●	●	●	●	●					
CUSTOM (オプション)	●	●	●	●	●	●	●					

注:車種により納期をいただく場合があります。
*車両重量、車両総重量、トランスミッション型式、燃料消費率欄の番号の[]は5速マニュアルです。
*本諸元の数値は道路運送車両法による届出数値です。(一部車種については計算値のものがあります)
*特別仕様等の改造をする場合は、法令に基づく所定の手続きが必要です。詳しくは最寄りの三菱ふそう販売店へお問い合わせください。
*改造等により車両重量が増加した場合、積載量が減トンになることがあります。
*本仕様・諸元は改良のため予告なく変更することがあります。
※2:諸元上では、車両総重量 (GVW) が5t未満となっており、「普通免許」で運転できる場合があります。

※ 1：燃料消費率 (km/ℓ) 重量車モード燃費値												
重量車モード燃費値は法令に基づく標準的な諸元値および条件を用いてエンジン燃費を実測し、シミュレーション法で算出した国土交通省審査値です。 この燃費値は法令に定められた車両総重量範囲および最大積載量区分ごとの下記標準諸元値・車型による走行抵抗とシミュレーション計算仕様 (40 ページ表参照)、およびエアコンOFFなどの条件のもとに算定しています。												
●車両総重量3.5t超7.5t以下、最大積載量1.5t超2.0t以下のトラック：空車時車両重量2,356kg、最大積載量2,000kg、乗車定員3名、全高2,099mm、全幅1,751mm、平ボデー架装												
●車両総重量3.5t超7.5t以下、最大積載量2.0t超3.0t以下のトラック：空車時車両重量2,652kg、最大積載量2,995kg、乗車定員3名、全高2,041mm、全幅1,729mm、平ボデー架装												
●車両総重量7.5t超8t以下のトラック：空車時車両重量3,543kg、最大積載量4,275kg、乗車定員2名、全高2,454mm、全幅2,235mm、平ボデー架装												
* なお、実際の走行時にはその走り方や条件 (気象、道路、車両、運転、架装ボデー、整備等の状況) が異なってきますので、それに応じて燃費は異なります。 * 主要諸元表「燃料消費率」欄の「番号」は、40 ページの「重量車モード燃費一覧」に対応しています。詳しくは同欄をご覧ください。												

主要諸元表	多目的強化ダンブ													
	支柱無し													
	標準ボデー													
	荷台長3.0mクラス													
	■積載量2トン積							■積載量3トン積						

車 種 番 号	23	24	25	26	27	28
車 種	標準ルーフキャブ 多目的強化ダンブ・全低床					
最 大 積 載 量	2トン積				3トン積	
荷 台 タ イ プ	強化3方開支柱無し					
後 輪 タ イ ヤ	小径ダブル					
エンジン出力 kW (PS)	110 (150)					
ト ラ ン ス ミ ッ シ ョ ン	6速DUONIC [5速マニュアル]					
届 出 型 式 (I S S 無)	TKG-FBA30	TKG-FBA30	TKG-FBA60	TKG-FBA60	TKG-FBA60	TKG-FBA60
メーカー型式 DUONIC車	B21S003	B21S003	B21S003	B21S003	B31S003	B31S003
(ISS無) マニュアル車	B22S003	B22S003	B22S003	B22S003	B32S003	B32S003
届 出 型 式 (I S S 付)	—	—	—	—	TPG-FBA60	TPG-FBA60
メーカー型式 DUONIC車	—	—	—	—	B31S007	B31S007
(ISS付) マニュアル車	—	—	—	—	B32S007	B32S007
架 装 コ ー ド	12LD3114AD05E151	Y1LD3114AD05E151	12LD3114AD05E151	Y1LD3114AD05E151	12LD3114AD05E351	Y1LD3114AD05E351
フ ロ ン ト サ ス ペ ン シ ョ ン	リジッド					
免 許 区 分	普通免許	普通免許	中型免許※2	中型免許※2	中型免許	中型免許
●寸法						
全 長 (mm)	4,690	4,690	4,690	4,690	4,690	4,690
全 幅 (mm)	1,695	1,695	1,695	1,695	1,695	1,695
全 高 (mm)	1,985	1,990	1,985	1,990	1,985	1,990
ホイールベース (mm)	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500
ト レ ッ ド 前 (mm)	1,390	1,390	1,390	1,390	1,390	1,390
後 (mm)	1,235	1,235	1,235	1,235	1,235	1,235
最低地上高 (mm)	155	155	155	155	165	165
荷 台 内 法	長 (mm)	3,050	3,050	3,050	3,050	3,050
	幅 (mm)	1,600	1,600	1,600	1,600	1,600
	高 (mm)	320	320	320	370	370
床面地上高 (mm)	860	855	860	855	890	885

超強化(9mmデッキ)ダンブ
支柱付
標準ボデー
荷台長3.0mクラス
■積載量2トン積

主要諸元表

車 種 番 号	29	30	31	32	33	34	35
車 種	標準ルーフキャブ						
	超強化(9mmデッキ)ダンブ・全低床		超強化(9mmデッキ)ダンブ・高床		超強化(9mmデッキ)ダンブ・全低床		超強化(9mmデッキ)ダンブ・高床
最 大 積 載 量	2トン積				3トン積		
荷 台 タ イ プ	超強化3方開支柱付						
後 輪 タ イ ヤ	小径ダブル		ダブル		小径ダブル		ダブル
エンジン出力 kW(PS)	110(150)						
ト ラ ン ス ミ ッ シ ョ ン	6速DUONIC [5速マニュアル]						
届 出 型 式 (I S S 無)	TKG-FBA60	TKG-FBA60	TKG-FBA60	TKG-FBA60	TKG-FBA60	TKG-FBA60	TKG-FBA60
メーカー型式 DUONIC車 (ISS無)	B21S003	B21S003	B23S003	B23S003	B31S003	B31S003	B33S003
マニュアル車	B22S003	B22S003	B24S003	B24S003	B32S003	B32S003	B34S003
届 出 型 式 (I S S 付)	—	—	—	—	TPG-FBA60	TPG-FBA60	TPG-FBA60
メーカー型式 DUONIC車 (ISS付)	—	—	—	—	B31S007	B31S007	B33S007
マニュアル車	—	—	—	—	B32S007	B32S007	B34S007
架 装 コ ー ド	12LD3114AD05E1C2	Y1LD3114AD05E1C2	12LD3114AD05E4C2	Y1LD3114AD05E4C2	12LD3114AD05E3C2	Y1LD3114AD05E3C2	12LD3114AD05E6C2
フロントサスペンション	リジッド						
免 許 区 分	中型免許	中型免許	中型免許	中型免許	中型免許	中型免許	中型免許

●寸法

全 長 (mm)	4,690	4,690	4,690	4,690	4,690	4,690	4,690
全 幅 (mm)	1,695	1,695	1,695	1,695	1,695	1,695	1,695
全 高 (mm)	1,985	1,990	1,990	1,990	1,985	1,990	1,990
ホイールベース (mm)	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500
ト レ ッ ド 前 (mm)	1,390	1,390	1,390	1,390	1,390	1,390	1,390
ト レ ッ ド 後 (mm)	1,235	1,235	1,235	1,235	1,235	1,235	1,235
最低地上高 (mm)	155	155	170	170	165	165	180
長 (mm)	3,050	3,050	3,050	3,050	3,050	3,050	3,050
荷 台 内 法 幅 (mm)	1,600	1,600	1,600	1,600	1,600	1,600	1,600
高 (mm)	320	320	320	320	370	370	370
床面地上高 (mm)	860	850	935	925	890	880	965

●重量

車 両 重 量 (kg)	2,960 [2,940]	2,960 [2,940]	3,000 [2,980]	2,990 [2,970]	2,995 [2,975]	2,990 [2,970]	3,045 [3,025]
最 大 積 載 量 (kg)	2,000	2,000	2,000	2,000	3,000	3,000	3,000
乗 車 定 員 (人)	3	3	3	3	3	3	3
車 両 総 重 量 (kg)	5,125 [5,105]	5,125 [5,105]	5,165 [5,145]	5,155 [5,135]	6,160 [6,140]	6,155 [6,135]	6,210 [6,190]

●性能

最小回転半径 (m)	5.1	5.1	5.1	5.1	5.1	5.1	5.1
燃料消費率 (km/ℓ) ※1	重量車モード 燃費値 (ISS無)	10.60	10.60	10.60	9.80	9.80	9.80
	重量車モード 燃費値 (ISS付)	—	—	—	10.20	10.20	10.20
	番 号	② [③]	② [③]	② [③]	④ [⑤]	④ [⑤]	④ [⑤]
	主要燃費改善対策	高圧燃料噴射、電子制御式燃料噴射 (コモンレール装置)、過給器、インタークーラー、アイドリングストップ装置 (ISS付車)					

●エンジン・シャシ

エ ン ジ ン 型 式	4P10(T4)				
オルタネーター (ISS無)	12V-110A				
(V-A) (ISS付)	12V-140A				
バッテリー (ISS無)	95D31L×1				
(型式×個数) (ISS付)	115D31L×1				
トランスミッション型式	M038S6 [M038S5]				
フ ァ イ ナ ル 減 速 比	4.875				
ブレーキ形式	前	ディスク			
	後	ディスク			
補 助 ブ レ ー キ 形 式	エキゾーストブレーキ				
A B S + E B D	標準				
ブレーキオーバーライドシステム	標準				
タイヤサイズ	前	205/70R16	185/85R16	205/75R16	195/85R16
	後	205/70R16	185/85R16	205/75R16	195/85R16
燃 料 タ ン ク 容 量 (ℓ)	70				

●設定グレード

スタンダード	●	●	●	●	●	●	●
CUSTOM (オプション)	●	●	●	●	●	●	●

注:車種により納期をいただく場合があります。

*車両重量、車両総重量、トランスミッション型式、燃料消費率欄の番号の[]は5速マニュアルです。

*本諸元の数値は道路運送車両法による届出数値です。(一部車種については計算値のものがあります)

*特別仕様等の改造をする場合は、法令に基づく所定の手続きが必要です。詳しくは最寄りの三菱ふそう販売店へお問い合わせください。

*改造等により車両重量が増加した場合、積載量が減トンになることがあります。

*本仕様・諸元は改良のため予告なく変更することがあります。

※ 1：燃料消費率 (km/ℓ) 重量車モード燃費値

重量車モード燃費値は法令に基づく標準的な諸元値および条件を用いてエンジン燃費を実測し、シミュレーション法で算出した国土交通省審査値です。
この燃費値は法令に定められた車両総重量範囲および最大積載量区分ごとの下記標準諸元値・車型による走行抵抗とシミュレーション計算仕様 (40 ページ表参照)、およびエアコンOFFなどの条件のもとに算定しています。

●車両総重量3.5t超7.5t以下、最大積載量1.5t超2.0t以下のトラック：空車時車両重量2,356kg、最大積載量2,000kg、乗車定員3名、全高2,099mm、全幅1,751mm、平ボデー架装

●車両総重量3.5t超7.5t以下、最大積載量2.0t超3.0t以下のトラック：空車時車両重量2,652kg、最大積載量2,995kg、乗車定員3名、全高2,041mm、全幅1,729mm、平ボデー架装

●車両総重量7.5t超8t以下のトラック：空車時車両重量3,543kg、最大積載量4,275kg、乗車定員2名、全高2,454mm、全幅2,235mm、平ボデー架装

* なお、実際の走行時にはその走り方や条件 (気象、道路、車両、運転、架装ボデー、整備等の状況) が異なってきますので、それに応じて燃費は異なります。

* 主要諸元表「燃料消費率」欄の「番号」は、40 ページの「重量車モード燃費一覧」に対応しています。詳しくは同欄をご覧ください。

超強化(9mmデッキ) 連動リヤゲート付強化ダンブ
ダンブ:支柱付 支柱付
標準ボデー 標準ボデー
荷台長3.0mクラス 荷台長3.0mクラス
■積載量3トン積 ■積載量2トン積

主要諸元表

車 種 番 号	36	37	38	39	40	41	42
車 種	標準ルーフキャブ	標準ルーフキャブ					
	超強化(9mmデッキ)ダンブ・高床	連動リヤゲート付強化ダンブ・全低床		連動リヤゲート付強化ダンブ・高床		連動リヤゲート付強化ダンブ・全低床	
最 大 積 載 量	3トン積	2トン積				3トン積	
荷 台 タ イ プ	超強化3方開支柱付	強化3方開支柱付					
後 輪 タ イ ヤ	ダブル	小径ダブル			ダブル	小径ダブル	
エンジン出力 kW(PS)	110(150)	110(150)					
ト ラ ン ス ミ ッ シ ョ ン	6速DUONIC [5速マニュアル]	6速DUONIC [5速マニュアル]					
届 出 型 式 (I S S 無)	TKG-FBA60	TKG-FBA60	TKG-FBA60	TKG-FBA60	TKG-FBA60	TKG-FBA60	TKG-FBA60
メーカー型式 DUONIC車 (ISS無)	B33S003	B21S003	B21S003	B23S003	B23S003	B31S003	B31S003
マニュアル車	B34S003	B22S003	B22S003	B24S003	B24S003	B32S003	B32S003
届 出 型 式 (I S S 付)	TPG-FBA60	—	—	—	—	TPG-FBA60	TPG-FBA60
メーカー型式 DUONIC車 (ISS付)	B33S007	—	—	—	—	B31S007	B31S007
マニュアル車	B34S007	—	—	—	—	B32S007	B32S007
架 装 コ ー ド	Y1LD3114AD05E6C2	12LD3114AD05E142	Y1LD3114AD05E142	12LD3114AD05E442	Y1LD3114AD05E442	12LD3114AD05E342	Y1LD3114AD05E342
フロントサスペンション	リジッド	リジッド					
免 許 区 分	中型免許	中型免許	中型免許	中型免許	中型免許	中型免許	中型免許

●寸法

全 長 (mm)	4,690	4,690	4,690	4,690	4,690	4,690	4,690
全 幅 (mm)	1,695	1,695	1,695	1,695	1,695	1,695	1,695
全 高 (mm)	1,990	1,985	1,990	1,990	1,990	1,985	1,990
ホイールベース (mm)	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500
ト レ ッ ド 前 (mm)	1,390	1,390	1,390	1,390	1,390	1,390	1,390
ト レ ッ ド 後 (mm)	1,235	1,235	1,235	1,235	1,235	1,235	1,235
最低地上高 (mm)	180	155	155	170	170	165	165
長 (mm)	3,050	3,050	3,050	3,050	3,050	3,050	3,050
荷 台 内 法 幅 (mm)	1,600	1,600	1,600	1,600	1,600	1,600	1,600
高 (mm)	370	320	320	320	320	370	370
床面地上高 (mm)	950	890	880	905	925	920	910

●重量

車 両 重 量 (kg)	3,030 [3,010]	2,860 [2,840]	2,840 [2,820]	2,860 [2,840]	2,870 [2,850]	2,890 [2,870]	2,870 [2,850]
最 大 積 載 量 (kg)	3,000	2,000	2,000	2,000	2,000	3,000	3,000
乗 車 定 員 (人)	3	3	3	3	3	3	3
車 両 総 重 量 (kg)	6,195 [6,175]	5,025 [5,005]	5,005 [4,985]	5,025 [5,005]	5,035 [5,015]	6,055 [6,035]	6,035 [6,015]

●性能

最小回転半径 (m)	5.1	5.1	5.1	5.1	5.1	5.1	5.1
燃料消費率 (km/ℓ) ※1	重量車モード 燃費値 (ISS無)	9.80	10.60	10.60	10.60	9.80	9.80
	重量車モード 燃費値 (ISS付)	10.20	—	—	—	10.20	10.20
	番 号	④ [⑤]	② [③]	② [③]	② [③]	④ [⑤]	④ [⑤]
	主要燃費改善対策	高圧燃料噴射、電子制御式燃料噴射 (コモンレール装置)、過給器、インタークーラー、アイドリングストップ装置 (ISS付車)					

●エンジン・シャシ

エ ン ジ ン 型 式	4P10(T4)	4P10(T4)		
オルタネーター (ISS無)	12V-110A	12V-110A		
(V-A) (ISS付)	12V-140A	12V-140A		
バッテリー (ISS無)	95D31L×1	95D31L×1		
(型式×個数) (ISS付)	115D31L×1	115D31L×1		
トランスミッション 型 式	M038S6 [M038S5]	M038S6 [M038S5]		
フ ァ イ ナ ル 減 速 比	4.875	4.875		
ブレーキ形式 前	ディスク	ディスク		
後	ディスク	ディスク		
補 助 ブ レ ー キ 形 式	エキゾーストブレーキ	エキゾーストブレーキ		
A B S + E B D	標準	標準		
ブレーキオーバーライドシステム	標準	標準		
タイヤサイズ 前	195/85R16	205/70R16	185/85R16	205/75R16
後	195/85R16	205/70R16	185/85R16	205/75R16
燃 料 タ ン ク 容 量 (ℓ)	70	70		

●設定グレード

スタンダード	●	●	●	●	●	●	●
CUSTOM (オプション)	●	●	●	●	●	●	●

エンジン諸元表

型式	4P10(T2)型 ディーゼル インタークーラーターボ	4P10(T4)型 ディーゼル インタークーラーターボ	4P10(T6)型 ディーゼル インタークーラーターボ
燃焼方式	直接噴射式	直接噴射式	直接噴射式
シリンダー配列・数・内径×行程 (mm)	直4-95.8×104.0	直4-95.8×104.0	直4-95.8×104.0
総排気量 (ℓ)	2.998	2.998	2.998
最高出力 (kW(PS)/rpm) (ネット)	96(130)/3,050-3,500	110(150)/2,840-3,500	129(175)/2,860-3,500
最大トルク [N・m(kgf・m)/rpm] (ネット)	300(30.6)/1,300-3,050	370(37.7)/1,350-2,840	430(43.8)/1,600-2,860

* 「ネット」とは、エンジンを車両に搭載したのとはほぼ同じ状態で測定した数値です。

トランスミッション諸元表

型式	M038S6 [M038S5]		
エンジン型式	4P10(T2)	4P10(T4)	4P10 (T6)
形式	6速DUONIC [5速マニュアル]		
第1速	5.397 [5.494]		
第2速	3.788 [3.193]		
第3速	2.310 [1.689]		
第4速	1.474 [1.000]		
第5速	1.000 [0.723]		
第6速	0.701 [-]		
後退	5.397 [5.494]		

主要諸元表				SPECIFICATIONS			
運動リヤゲート付強化ダンブ支柱付		舟底強化ダンブ		拡幅強化ダンブ支柱付		ワイド強化ダンブ方開	
標準ボデー		標準ボデー		標準ボデー		セミロングボデー	
荷台長3.0mクラス		荷台長3.0mクラス		荷台長3.1mクラス		荷台長3.4mクラス	
■積載量3トン積		■積載量2トン積		■積載量3トン積		■積載量4トン積	

車 種 番 号	43	44	45	46	47	48	59
車 種	標準ルーフキャブ		標準ルーフキャブ			標準ルーフキャブ	ハイルーフキャブ
	連動リヤゲート付強化ダンブ・高床		舟底強化ダンブ・高床			拡幅強化ダンブ・高床	ワイド強化ダンブ・高床
最 大 積 載 量	3トン積		2トン積		3トン積	3トン積	4トン積
荷 台 タ イ プ	強化3方開支柱付		強化1方開			強化3方開支柱付	強化1方開
後 輪 タ イ ヤ	ダブル		ダブル			ダブル	ダブル
エンジン出力 kW(PS)	110(150)		110(150)			110(150)	129(175)
ト ラ ン ス ミ ッ シ ョ ン	6速DUONIC [5速マニュアル]		6速DUONIC [5速マニュアル]			6速DUONIC [5速マニュアル]	6速DUONIC [5速マニュアル]
届 出 型 式 (I S S 無)	TKG-FBA60	TKG-FBA60	TKG-FBA30	TKG-FBA60	TKG-FBA60	TKG-FEA50	TKG-FEBM0
メーカー型式 DUONIC車 (ISS無)	B33S003	B33S003	B23S003	B23S003	B33S003	B33SK03	C63S004
メーカー型式 DUONIC車 (ISS付)	B34S003	B34S003	B24S003	B24S003	B34S003	B34SK03	C64S004
届 出 型 式 (I S S 付)	TPG-FBA60	TPG-FBA60	—	—	TPG-FBA60	TPG-FEA50	—
メーカー型式 DUONIC車 (ISS付)	B33S007	B33S007	—	—	B33S007	B33SK07	—
メーカー型式 DUONIC車 (ISS付)	B34S007	B34S007	—	—	B34S007	B34SK07	—
架 装 コ ー ド	12LD3114AD05E642	Y1LD3114AD05E642	12LD3114AD05E421	12LD3114AD05E421	12LD3114AD05E621	12LD3114AD05E662	12LD3214AD05EYK4
フロントサスペンション	リジッド		リジッド			リジッド	リジッド
免 許 区 分	中型免許	中型免許	普通免許	中型免許※2	中型免許	中型免許	中型免許

●寸法							
全 長 (mm)	4,690	4,690	4,690	4,690	4,690	4,735	5,390
全 幅 (mm)	1,695	1,695	1,695	1,695	1,695	1,880	2,115
全 高 (mm)	1,990	1,995	1,990	1,990	1,990	2,225	2,350
ホイールベース (mm)	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,800
ト レ ッ ド 前 (mm)	1,390	1,390	1,390	1,390	1,390	1,390	1,665
ト レ ッ ド 後 (mm)	1,235	1,235	1,235	1,235	1,235	1,435	1,560
最低地上高 (mm)	180	180	170	170	180	180	210
長 (mm)	3,050	3,050	3,050	3,050	3,050	3,100	3,400
荷 台 内 法 幅 (mm)	1,600	1,600	1,600	1,600	1,600	1,750	2,000
高 (mm)	370	370	320	320	370	370	370
床面地上高 (mm)	935	950	935	935	965	1,085	1,155

●重量							
車 両 重 量 (kg)	2,900 [2,880]	2,910 [2,890]	2,790 [2,770]	2,790 [2,770]	2,830 [2,810]	3,015 [2,995]	3,575 [3,555]
最大 積 載 量 (kg)	3,000	3,000	2,000	2,000	3,000	3,000	4,000
乗 車 定 員 (人)	3	3	3	3	3	3	3
車 両 総 重 量 (kg)	6,065 [6,045]	6,075 [6,055]	4,955 [4,935]	4,955 [4,935]	5,995 [5,975]	6,180 [6,160]	7,740 [7,720]

●性能							
最小回転半径 (m)	5.1	5.1	5.1	5.1	5.1	5.1	5.2
燃料消費率 (km/ℓ) ※1	重量車モード 燃費値 (ISS無)	9.80	9.80	10.60	10.60	9.80	7.60
	重量車モード 燃費値 (ISS付)	10.20	10.20	—	—	10.20	10.20
	番 号	④ [⑤]	④ [⑤]	② [③]	② [③]	④ [⑤]	④ [⑤]
主 要 燃 費 改 善 対 策	高圧燃料噴射、電子制御式燃料噴射 (コモンレール装置)、過給器、インタークーラー、アイドリングストップ装置 (ISS付車)						

●エンジン・シャシ							
エ ン ジ ン 型 式	4P10(T4)			4P10(T4)		4P10(T6)	
オルタネーター (ISS無)	12V-110A			12V-110A		24V-80A	
(V-A) (ISS付)	12V-140A			12V-140A		—	
バッテリー (ISS無)	95D31L×1			95D31L×1		95D31L×1+65D23L×1	
(型式×個数) (ISS付)	115D31L×1			115D31L×1		—	
トランスミッション型式	M038S6 [M038S5]			M038S6 [M038S5]		M038S6 [M038S5]	
フ ァ イ ナ ル 減 速 比	4.875			4.875		5.714(DUONIC車) 5.285(5速マニュアル車)	
ブレーキ形式 — 前	ディスク			ディスク		ディスク	
— 後	ディスク			ディスク		ディスク	
補 助 ブ レ ー キ 形 式	エキゾーストブレーキ			エキゾーストブレーキ		エキゾーストブレーキ	
A B S + E B D	標準			標準		標準	
ブレーキオーバーライドシステム	標準			標準		標準	
タイヤサイズ — 前	195/85R16			185/85R16		205/85R16	
— 後	195/85R16			185/85R16		205/85R16	
燃料タンク容量 (ℓ)	70			70		70	

●設定グレード							
ス タ ン ダ ー ド	●	●	●	●	●	●	●
CUSTOM (オプション)	●	●	●	●	●	●	●

注:車種により納期をいただく場合があります。
*車両重量、車両総重量、トランスミッション型式、燃料消費率欄の番号の[]は5速マニュアルです。
*本諸元の数値は道路運送車両法による届出数値です。(一部車種については計算値のものがあります)
*特別仕様等の改造をする場合は、法令に基づく所定の手続きが必要です。詳しくは最寄りの三菱ふそう販売店へお問い合わせください。
*改造等により車両重量が増加した場合、積載量が減トンになることがあります。
*本仕様・諸元は改良のため予告なく変更することがあります。
※2:諸元上では、車両総重量 (GVW) が5t未満となっており、「普通免許」で運転できる場合があります。

※ 1：燃料消費率 (km/ℓ) 重量車モード燃費値							
重量車モード燃費値は法令に基づく標準的な諸元値および条件を用いてエンジン燃費を実測し、シミュレーション法で算出した国土交通省審査値です。この燃費値は法令に定められた車両総重量範囲および最大積載量区分ごとの下記標準諸元値・車型による走行抵抗とシミュレーション計算仕様 (40 ページ表参照)、およびエアコンOFFなどの条件のもとに算定しています。							
●車両総重量3.5t超7.5t以下、最大積載量1.5t超2.0t以下のトラック：空車時車両重量2,356kg、最大積載量2,000kg、乗車定員3名、全高2,099mm、全幅1,751mm、平ボデー架装							
●車両総重量3.5t超7.5t以下、最大積載量2.0t超3.0t以下のトラック：空車時車両重量2,652kg、最大積載量2,995kg、乗車定員3名、全高2,041mm、全幅1,729mm、平ボデー架装							
●車両総重量7.5t超8t以下のトラック：空車時車両重量3,543kg、最大積載量4,275kg、乗車定員2名、全高2,454mm、全幅2,235mm、平ボデー架装							
* なお、実際の走行時にはその走り方や条件 (気象、道路、車両、運転、架装ボデー、整備等の状況) が異なってきますので、それに応じて燃費は異なります。							
* 主要諸元表「燃料消費率」欄の「番号」は、40 ページの「重量車モード燃費一覧」に対応しています。詳しくは同欄をご覧ください。							

主要諸元表				SPECIFICATIONS			
ワイド強化ダンブ方開		ワイド強化ダンブ三方開		連動リヤゲート付ワイド強化ダンブ		4WD	
セミロングボデー		セミロングボデー		セミロングボデー		標準ダンブ	
荷台長3.4mクラス		荷台長3.4mクラス		荷台長3.3mクラス		支柱無し	
■積載量4トン積		■積載量4トン積		■積載量4トン積		標準ボデー	

車 種 番 号	60	80	81	82	83	49	61
車 種	ハイルーフキャブ					標準ルーフキャブ	
	ワイド強化ダンブ・高床			連動リヤゲート付ワイド強化ダンブ・高床		標準ダンブ・全低床 フルタイム4WD	
最 大 積 載 量	4トン積					2トン積	
荷 台 タ イ プ	強化1方開	強化3方開支柱付		強化1方開		3方開支柱無し	
後 輪 タ イ ヤ	ダブル					小径ダブル	
エンジン出力 kW(PS)	129(175)					96(130)	110(150)
ト ラ ン ス ミ ッ シ ョ ン	6速DUONIC [5速マニュアル]					6速DUONIC	
届 出 型 式 (I S S 無)	TKG-FEBM0	TKG-FEBM0	TKG-FEBM0	TKG-FEBM0	TKG-FEBM0	TKG-FDA40	TKG-FDA60
メーカー型式 (ISS無)	DUONIC車 C63S004	C63S004	C63S004	C63S004	C63S004	B21S002	B21S003
メーカー型式 (ISS付)	マニュアル車 C64S004	C64S004	C64S004	C64S004	C64S004	—	—
届 出 型 式 (I S S 付)	—	—	—	—	—	TPG-FDA40	—
メーカー型式 (ISS付)	DUONIC車 —	—	—	—	—	B21S006	—
メーカー型式 (ISS付)	マニュアル車 —	—	—	—	—	—	—
架 装 コ ー ド	Y1LD3214AD05EYK4	12LD3214AD05EYK5	Y1LD3214AD05EYK5	12LD3214AD05EY42	Y1LD3214AD05EY42	GB10/GB30	
フロントサスペンション	リジッド					独立懸架	
免 許 区 分	中型免許	中型免許	中型免許	中型免許	中型免許	普通免許	中型免許※2

●寸法							
全 長 (mm)	5,385	5,390	5,385	5,380	5,395	4,690	4,690
全 幅 (mm)	2,130	2,115	2,130	2,140	2,210	1,695	1,695
全 高 (mm)	2,350	2,350	2,350	2,350	2,350	1,990	1,990
ホイールベース (mm)	2,800	2,800	2,800	2,800	2,800	2,520	2,520
ト レ ッ ド 前 (mm)	1,665	1,665	1,665	1,665	1,665	1,395	1,395
ト レ ッ ド 後 (mm)	1,560	1,560	1,560	1,560	1,560	1,235	1,235
最低地上高 (mm)	210	210	210	210	210	160	160
長 (mm)	3,400	3,400	3,400	3,350	3,335	2,770	2,770
荷 台 内 法 幅 (mm)	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	1,600	1,600
高 (mm)	370	370	370	380	380	320	320
床面地上高 (mm)	1,150	1,155	1,150	1,155	1,150	865	860

●重量							
車 両 重 量 (kg)	3,560 [3,540]	3,585 [3,565]	3,570 [3,550]	3,655 [3,635]	3,705 [3,685]	2,730	2,790
最大 積 載 量 (kg)	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	2,000	2,000
乗 車 定 員 (人)	3	3	3	3	3	3	3
車 両 総 重 量 (kg)	7,725 [7,705]	7,750 [7,730]	7,735 [7,715]	7,820 [7,800]	7,870 [7,850]	4,895	4,955

●性能							
最小回転半径 (m)	5.2	5.2	5.2	5.2	5.2	5.1	5.2
燃料消費率 (km/ℓ) ※1	重量車モード 燃費値 (ISS無)	7.60	7.60	7.60	7.60	10.60	10.60
	重量車モード 燃費値 (ISS付)	—	—	—	—	11.00	—
	番 号	⑥ [⑦]	⑥ [⑦]	⑥ [⑦]	⑥ [⑦]	①	①
主 要 燃 費 改 善 対 策	高圧燃料噴射、電子制御式燃料噴射 (コモンレール装置)、過給器、インタークーラー、アイドリングストップ装置 (ISS付車)						

エンジン・シャシ								
エンジン型式	4P10(T6)					4P10(T2)	4P10(T4)	
オルタネーター (ISS無)	24V-80A					12V-110A		
(V-A) (ISS付)	—					12V-140A		
バッテリー (ISS無)	95D31L×1+65D23L×1					95D31L×1		
(型式×個数) (ISS付)	—					115D31L×1		
トランスミッション型式	M038S6 [M038S5]					M038S6		
ファイナル減速比	5.714 (DUONIC車) 5.285 (マニュアル車)					4.444		
ブレーキ形式 前	ディスク					ディスク		
後	ディスク					ディスク		
補助ブレーキ形式	エキゾーストブレーキ					エキゾーストブレーキ		
A B S + E B D	標準					標準		
ブレーキオーバーライドシステム	標準					標準		
タイヤサイズ 前	225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5	195/85R15	205/75R16	
後	225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5	195/85R15	205/75R16	
燃料タンク容量 (ℓ)	70					70		

4WD							
強化ダンブ							
支柱付							
標準ボデー							
荷台長2.8mクラス				荷台長3.0mクラス			
■積載量1.85トン積		■積載量2トン積	■積載量3トン積	■積載量1.9トン積	■積載量1.85トン積	■積載量2トン積	

主要諸元表

車 種 番 号	50	62	63	51	52	64	65
車 種	標準ルーフキャブ			標準ルーフキャブ			
	強化ダンブ・全低床 フルタイム4WD			強化ダンブ・全低床 フルタイム4WD			
最 大 積 載 量	1.85トン積	2トン積	3トン積	1.9トン積	1.85トン積	2トン積	
荷 台 タ イ プ	強化3方開支柱付			強化3方開支柱付			
後 輪 タ イ ヤ	小径ダブル			小径ダブル			
エンジン出力 kW(PS)	96(130)	110(150)		96(130)		110(150)	
ト ラ ン ス ミ ッ シ ョ ン	6速DUONIC			6速DUONIC			
届 出 型 式 (I S S 無)	TKG-FDA40	TKG-FDA60	TKG-FDA60	TKG-FDA40	TKG-FDA40	TKG-FDA60	TKG-FDA60
メーカー型式 DUONIC車 (ISS無)	B21S002	B21S003	B31S003	B21S002	B21S002	B21S003	B21S003
メーカー型式 マニュアル車 (ISS無)	—	—	—	—	—	—	—
届 出 型 式 (I S S 付)	TPG-FDA40	—	TPG-FDA60	TPG-FDA40	TPG-FDA40	—	—
メーカー型式 DUONIC車 (ISS付)	B21S006	—	B31S007	B21S006	B21S006	—	—
メーカー型式 マニュアル車 (ISS付)	—	—	—	—	—	—	—
架 装 コ ー ド	GD10/GD30			12LD3114AD05G1K2	Y1LD3114AD05G1K2	12LD3114AD05G1K3	Y1LD3114AD05G1K3
フロントサスペンション	独立懸架			独立懸架			
免 許 区 分	普通免許	中型免許	中型免許	普通免許	普通免許	中型免許	中型免許

●寸法

全 長 (mm)	4,690	4,690	4,690	4,690	4,690	4,690	4,690
全 幅 (mm)	1,695	1,695	1,695	1,695	1,695	1,695	1,695
全 高 (mm)	1,990	1,990	1,990	1,990	1,990	1,990	1,990
ホイールベース (mm)	2,520	2,520	2,520	2,520	2,520	2,520	2,520
ト レ ッ ド 前 (mm)	1,395	1,395	1,395	1,395	1,395	1,395	1,395
ト レ ッ ド 後 (mm)	1,235	1,235	1,235	1,235	1,235	1,235	1,235
最低地上高 (mm)	160	160	160	160	160	160	160
長 (mm)	2,800	2,800	2,800	3,050	3,050	3,050	3,050
荷 台 内 法 幅 (mm)	1,600	1,600	1,600	1,600	1,600	1,600	1,600
高 (mm)	320	320	370	280	280	320	320
床面地上高 (mm)	865	860	890	860	870	860	870

●重量

車 両 重 量 (kg)	2,890	2,935	2,965	2,915	2,940	2,975	3,000
最 大 積 載 量 (kg)	1,850	2,000	3,000	1,900	1,850	2,000	2,000
乗 車 定 員 (人)	3	3	3	3	3	3	3
車 両 総 重 量 (kg)	4,905	5,100	6,130	4,980	4,955	5,140	5,165

●性能

最小回転半径 (m)	5.1	5.2	5.2	5.1	5.1	5.2	5.2
燃料消費率 (km/ℓ) ※1	重量車モード 燃費値 (ISS無)	10.60	10.60	9.80	10.60	10.60	10.60
	重量車モード 燃費値 (ISS付)	11.00	—	10.20	11.00	11.00	—
	番 号	①	①	④	①	①	②
主 要 燃 費 改 善 対 策	高圧燃料噴射、電子制御式燃料噴射(コモンレール装置)、過給器、インタークーラー、アイドリングストップ装置 (ISS付車)						

●エンジン・シャシ

エ ン ジ ン 型 式	4P10(T2)	4P10(T4)	4P10(T2)	4P10(T4)
オルタネーター (ISS無)	12V-110A		12V-110A	
(V-A) (ISS付)	12V-140A		12V-140A	
バッテリー (ISS無)	95D31L×1		95D31L×1	
(型式×個数) (ISS付)	115D31L×1		115D31L×1	
トランスミッション型式	M038S6		M038S6	
ファイナル減速比	4.444		4.444	
ブレーキ形式 前	ディスク		ディスク	
後	ディスク		ディスク	
補 助 ブ レ ー キ 形 式	エキゾーストブレーキ		エキゾーストブレーキ	
A B S + E B D	標準		標準	
ブレーキオーバーライドシステム	標準		標準	
タイヤサイズ 前	195/85R15	205/75R16	195/85R15	205/75R16
後	195/85R15	205/75R16	195/85R15	205/75R16
燃料タンク容量 (ℓ)	70		70	

●設定グレード

ス タ ン ダ ー ド	●	●	●	●	●	●	●
CUSTOM (オプション)	●	●	●	●	●	●	●

注:車種により納期をいただく場合があります。
*本諸元の数値は道路運送車両法による届出数値です。(一部車種については計算値のものがあります)
*特別仕様等の改造をする場合は、法令に基づく所定の手続きが必要です。詳しくは最寄りの三菱ふそう販売店へお問い合わせください。
*改造等により車両重量が増加した場合、積載量が減トンになることがあります。
*本仕様・諸元は改良のため予告なく変更することがあります。

※ 1：燃料消費率 (km/ℓ) 重量車モード燃費値

重量車モード燃費値は法令に基づく標準的な諸元値および条件を用いてエンジン燃費を実測し、シミュレーション法で算出した国土交通省審査値です。
この燃費値は法令に定められた車両総重量範囲および最大積載量区分ごとの下記標準諸元値・車型による走行抵抗とシミュレーション計算仕様 (40 ページ表参照)、およびエアコンOFFなどの条件のもとに算定しています。
●車両総重量3.5t超7.5t以下、最大積載量1.5t超2.0t以下のトラック：空車時車両重量2,356kg、最大積載量2,000kg、乗車定員3名、全高2,099mm、全幅1,751mm、平ボデー架装
●車両総重量3.5t超7.5t以下、最大積載量2.0t超3.0t以下のトラック：空車時車両重量2,652kg、最大積載量2,995kg、乗車定員3名、全高2,041mm、全幅1,729mm、平ボデー架装
●車両総重量7.5t超8t以下のトラック：空車時車両重量3,543kg、最大積載量4,275kg、乗車定員2名、全高2,454mm、全幅2,235mm、平ボデー架装
* なお、実際の走行時にはその走り方や条件 (気象、道路、車両、運転、架装ボデー、整備等の状況) が異なってきますので、それに応じて燃費は異なります。
* 主要諸元表「燃料消費率」欄の「番号」は、40 ページの「重量車モード燃費一覧」に対応しています。詳しくは同欄をご覧ください。

強化ダンブ							
支柱付							
標準ボデー							
荷台長3.0mクラス				多目的強化ダンブ			
■積載量2.9トン積		■積載量2.8トン積	■積載量1.85トン積	■積載量2.9トン積	■積載量2.8トン積	■積載量2.85トン積	

主要諸元表

車 種 番 号	66	67	53	54	68	69	70
車 種	標準ルーフキャブ		標準ルーフキャブ				
	強化ダンブ・全低床 フルタイム4WD		多目的強化ダンブ・全低床 フルタイム4WD				
最 大 積 載 量	2.9トン積	2.8トン積	1.85トン積	2トン積	2.85トン積		
荷 台 タ イ プ	強化3方開支柱付		強化3方開支柱付				
後 輪 タ イ ヤ	小径ダブル		小径ダブル				
エンジン出力 kW(PS)	110(150)		96(130)		110(150)		
ト ラ ン ス ミ ッ シ ョ ン	6速DUONIC		6速DUONIC				
届 出 型 式 (I S S 無)	TKG-FDA60	TKG-FDA60	TKG-FDA40	TKG-FDA40	TKG-FDA60	TKG-FDA60	TKG-FDA60
メーカー型式 DUONIC車 (ISS無)	B31S003	B31S003	B21S002	B21S002	B21S003	B21S003	B31S003
メーカー型式 マニュアル車 (ISS無)	—	—	—	—	—	—	—
届 出 型 式 (I S S 付)	—	—	TPG-FDA40	TPG-FDA40	—	—	—
メーカー型式 DUONIC車 (ISS付)	—	—	B21S006	B21S006	—	—	—
メーカー型式 マニュアル車 (ISS付)	—	—	—	—	—	—	—
架 装 コ ー ド	12LD3114AD05G3K3	Y1LD3114AD05G3K3	12LD3114AD05G152	Y1LD3114AD05G152	12LD3114AD05G154	Y1LD3114AD05G154	12LD3114AD05G354
フロントサスペンション	独立懸架		独立懸架				
免 許 区 分	中型免許	中型免許	普通免許	普通免許	中型免許	中型免許	中型免許

●寸法

全 長 (mm)	4,690	4,690	4,690	4,690	4,690	4,690	4,690
全 幅 (mm)	1,695	1,695	1,695	1,695	1,695	1,695	1,695
全 高 (mm)	1,990	1,990	1,990	1,990	1,990	1,990	1,990
ホイールベース (mm)	2,520	2,520	2,520	2,520	2,520	2,520	2,520
ト レ ッ ド 前 (mm)	1,395	1,395	1,395	1,395	1,395	1,395	1,395
ト レ ッ ド 後 (mm)	1,235	1,235	1,235	1,235	1,235	1,235	1,235
最低地上高 (mm)	160	160	160	160	160	160	160
長 (mm)	3,050	3,050	3,050	3,050	3,050	3,050	3,050
荷 台 内 法 幅 (mm)	1,600	1,600	1,600	1,600	1,600	1,600	1,600
高 (mm)	370	370	280	280	320	320	370
床面地上高 (mm)	890	880	860	870	860	870	890

●重量

車 両 重 量 (kg)	3,010	3,030	2,930	2,950	2,995	3,010	3,030
最 大 積 載 量 (kg)	2,900	2,800	1,850	1,850	2,000	2,000	2,850
乗 車 定 員 (人)	3	3	3	3	3	3	3
車 両 総 重 量 (kg)	6,075	5,995	4,945	4,965	5,160	5,175	6,045

●性能

最小回転半径 (m)	5.2	5.2	5.1	5.1	5.2	5.2	5.2
燃料消費率 (km/ℓ) ※1	重量車モード 燃費値 (ISS無)	9.80	9.80	10.60	10.60	10.60	9.80
	重量車モード 燃費値 (ISS付)	—	—	11.00	11.00	—	—
	番 号	④	④	①	①	②	④
主 要 燃 費 改 善 対 策	高圧燃料噴射、電子制御式燃料噴射(コモンレール装置)、過給器、インタークーラー、アイドリングストップ装置 (ISS付車)						

●エンジン・シャシ

エ ン ジ ン 型 式	4P10(T4)	4P10(T2)	4P10(T4)
オルタネーター (ISS無)	12V-110A		12V-110A
(V-A) (ISS付)	12V-140A		12V-140A
バッテリー (ISS無)	95D31L×1		95D31L×1
(型式×個数) (ISS付)	115D31L×1		115D31L×1
トランスミッション型式	M038S6		M038S6
ファイナル減速比	4.444		4.444
ブレーキ形式 前	ディスク		ディスク
後	ディスク		ディスク
補 助 ブ レ ー キ 形 式	エキゾーストブレーキ		エキゾーストブレーキ
A B S + E B D	標準		標準
ブレーキオーバーライドシステム	標準		標準
タイヤサイズ 前	205/75R16	195/85R15	205/75R16
後	205/75R16	195/85R15	205/75R16
燃料タンク容量 (ℓ)	70		70

●設定グレード

ス タ ン ダ ー ド	●	●	●	●	●	●	●
CUSTOM (オプション)	●	●	●	●	●	●	●

エンジン諸元表

型式	4P10(T2)型 ディーゼル インタークーラーターボ	4P10(T4)型 ディーゼル インタークーラーターボ	4P10(T6)型 ディーゼル インタークーラーターボ
燃焼方式	直接噴射式	直接噴射式	直接噴射式
シリンダー配列・数・内径×行程 (mm)	直4-95.8×104.0	直4-95.8×104.0	直4-95.8×104.0
総排気量 (ℓ)	2.998	2.998	2.998
最高出力 (kW(PS)/rpm) (ネット)	96(130)/3,050-3,500	110(150)/2,840-3,500	129(175)/2,860-3,500
最大トルク [N・m(kgf・m)/rpm] (ネット)	300(30.6)/1,300-3,050	370(37.7)/1,350-2,840	430(43.8)/1,600-2,860

* 「ネット」とは、エンジンを車両に搭載したのとはほぼ同じ状態で測定した数値です。

トランスミッション諸元表

型式	M038S6 [M038S5]		
エンジン型式	4P10(T2)	4P10(T4)	4P10 (T6)
形式	6速DUONIC [5速マニュアル]		
第 1 速	5.397 [5.494]		
第 2 速	3.788 [3.193]		
第 3 速	2.310 [1.689]		
第 4 速	1.474 [1.000]		
第 5 速	1.000 [0.723]		
第 6 速	0.701 [—]		
後退	5.397 [5.494]		

* [] 内は5速マニュアルの諸元値。* 4P10(T2)は6速DUONICのみ。

	多目的強化ダンブ 支柱付 標準ボデー 荷台長3.0mクラス ■積載量2.8トン積	多目的強化ダンブ 支柱無し 標準ボデー 荷台長3.0mクラス ■積載量1.85トン積	■積載量2トン積	■積載量2.85トン積	■積載量2.8トン積
主要諸元表					

車 種 番 号	71	55	56	72	73	74	75
車 種	標準ルーフキャブ						
	多目的強化ダンブ・全低床 フルタイム4WD						
最 大 積 載 量	2.8トン積	1.85トン積		2トン積		2.85トン積	2.8トン積
荷 台 タ イ プ	強化3方開支柱付	強化3方開支柱無し					
後 輪 タ イ ヤ	小径ダブル						
エンジン出力 kW(PS)	110(150)	96(130)		110(150)			
ト ラ ン ス ミ ッ シ ョ ン	6速DUONIC						
届 出 型 式 (I S S 無)	TKG-FDA60	TKG-FDA40	TKG-FDA40	TKG-FDA60	TKG-FDA60	TKG-FDA60	TKG-FDA60
メーカー型式 DUONIC車 (ISS無)	B31S003	B21S002	B21S002	B21S003	B21S003	B31S003	B31S003
メーカー型式 マニュアル車 (ISS無)	—	—	—	—	—	—	—
届 出 型 式 (I S S 付)	—	TPG-FDA40	TPG-FDA40	—	—	—	—
メーカー型式 DUONIC車 (ISS付)	—	B21S006	B21S006	—	—	—	—
メーカー型式 マニュアル車 (ISS付)	—	—	—	—	—	—	—
架 装 コ ー ド	Y1LD3114AD05G354	12LD3114AD05G151	Y1LD3114AD05G151	12LD3114AD05G153	Y1LD3114AD05G153	12LD3114AD05G353	Y1LD3114AD05G353
フロントサスペンション	独立懸架						
免 許 区 分	中型免許	普通免許	普通免許	中型免許	中型免許	中型免許	中型免許

●寸法							
全 長 (mm)	4,690	4,690	4,690	4,690	4,690	4,690	4,690
全 幅 (mm)	1,695	1,695	1,695	1,695	1,695	1,695	1,695
全 高 (mm)	1,990	1,990	1,990	1,990	1,990	1,990	1,990
ホイールベース (mm)	2,520	2,520	2,520	2,520	2,520	2,520	2,520
ト レ ッ ド 前 (mm)	1,395	1,395	1,395	1,395	1,395	1,395	1,395
ト レ ッ ド 後 (mm)	1,235	1,235	1,235	1,235	1,235	1,235	1,235
最低地上高 (mm)	160	160	160	160	160	160	160
長 (mm)	3,050	3,050	3,050	3,050	3,050	3,050	3,050
荷 台 内 法 幅 (mm)	1,600	1,600	1,600	1,600	1,600	1,600	1,600
高 (mm)	370	280	280	320	320	370	370
床面地上高 (mm)	880	860	870	860	870	890	880

●重量							
車 両 重 量 (kg)	3,040	2,930	2,950	2,995	3,010	3,030	3,040
最 大 積 載 量 (kg)	2,800	1,850	1,850	2,000	2,000	2,850	2,800
乗 車 定 員 (人)	3	3	3	3	3	3	3
車 両 総 重 量 (kg)	6,005	4,945	4,965	5,160	5,175	6,045	6,005

●性能							
最小回転半径 (m)	5.2	5.1	5.1	5.2	5.2	5.2	5.2
燃料消費率 (km/ℓ) ※1	9.80	10.60	10.60	10.60	10.60	9.80	9.80
燃費改善対策	—	11.00	11.00	—	—	—	—
番 号	④	①	①	②	②	④	④
主要燃費改善対策	高圧燃料噴射、電子制御式燃料噴射(コモンレール装置)、過給器、インタークーラー、アイドリングストップ装置(ISS付車)						

●エンジン・シャシ							
エ ン ジ ン 型 式	4P10(T4)	4P10(T2)	4P10(T4)				
オルタネーター (ISS無)			12V-110A				
(V-A) (ISS付)			12V-140A				
バッテリー (ISS無)			95D31L×1				
(型式×個数) (ISS付)			115D31L×1				
トランスミッション型式			M038S6				
ファイナル減速比			4.444				
ブレーキ形式 前			ディスク				
後			ディスク				
補助ブレーキ形式			エキゾーストブレーキ				
A B S + E B D			標準				
ブレーキオーバーライドシステム			標準				
タイヤサイズ 前	205/75R16	195/85R15	205/75R16				
後	205/75R16	195/85R15	205/75R16				
燃料タンク容量 (ℓ)	70	70					

●設定グレード							
ス タ ン ダ ー ド	●	●	●	●	●	●	●
CUSTOM (オプション)	●	●	●	●	●	●	●

注:車種により納期をいただく場合があります。
*本諸元の数値は道路運送車両法による届出数値です。(一部車種については計算値のものがあります)
*特別仕様等の改造をする場合は、法令に基づく所定の手続きが必要です。詳しくは最寄りの三菱ふそう販売店へお問い合わせください。
*改造等により車両重量が増加した場合、積載量が減トンになることがあります。
*本仕様・諸元は改良のため予告なく変更することがあります。

※1：燃料消費率 (km/ℓ) 重量車モード燃費値
重量車モード燃費値は法令に基づく標準的な諸元値および条件を用いてエンジン燃費を実測し、シミュレーション法で算出した国土交通省審査値です。 この燃費値は法令に定められた車両総重量範囲および最大積載量区分ごとの下記標準諸元値・車型による走行抵抗とシミュレーション計算仕様(40ページ表参照)、およびエアコンOFFなどの条件のもとに算定しています。 ●車両総重量3.5t超7.5t以下、最大積載量1.5t超2.0t以下のトラック：空車時車両重量2,356kg、最大積載量2,000kg、乗車定員3名、全高2,099mm、全幅1,751mm、平ボデー架装 ●車両総重量3.5t超7.5t以下、最大積載量2.0t超3.0t以下のトラック：空車時車両重量2,652kg、最大積載量2,995kg、乗車定員3名、全高2,041mm、全幅1,729mm、平ボデー架装 ●車両総重量7.5t超8t以下のトラック：空車時車両重量3,543kg、最大積載量4,275kg、乗車定員2名、全高2,454mm、全幅2,235mm、平ボデー架装 * なお、実際の走行時にはその走り方や条件(気象、道路、車両、運転、架装ボデー、整備等の状況)が異なってきますので、それに応じて燃費は異なります。 * 主要諸元表「燃料消費率」欄の「番号」は、40ページの「重量車モード燃費一覧」に対応しています。詳しくは同欄をご覧ください。

	超強化(9mmデッキ)ダンブ 支柱付 標準ボデー 荷台長3.0mクラス ■積載量1.75トン積	■積載量1.7トン積	■積載量2トン積	■積載量2.65トン積	■積載量2.6トン積
主要諸元表					

車 種 番 号	57	58	76	77	78	79
車 種	標準ルーフキャブ					
	超強化(9mmデッキ)ダンブ・全低床 フルタイム4WD					
最 大 積 載 量	1.75トン積	1.7トン積	2トン積		2.65トン積	2.6トン積
荷 台 タ イ プ	強化3方開支柱付					
後 輪 タ イ ヤ	小径ダブル					
エンジン出力 kW(PS)	96(130)		110(150)			
ト ラ ン ス ミ ッ シ ョ ン	6速DUONIC					
届 出 型 式 (I S S 無)	TKG-FDA40	TKG-FDA40	TKG-FDA60	TKG-FDA60	TKG-FDA60	TKG-FDA60
メーカー型式 DUONIC車 (ISS無)	B21S002	B21S002	B21S003	B21S003	B31S003	B31S003
メーカー型式 DUONIC車 (ISS無)	—	—	—	—	—	—
届 出 型 式 (I S S 付)	TPG-FDA40	TPG-FDA40	—	—	—	—
メーカー型式 DUONIC車 (ISS付)	B21S006	B21S006	—	—	—	—
メーカー型式 DUONIC車 (ISS付)	—	—	—	—	—	—
架 装 コ ー ド	12LD3114AD05G1C2	Y1LD3114AD05G1C2	12LD3114AD05G1C3	Y1LD3114AD05G1C3	12LD3114AD05G3C3	Y1LD3114AD05G3C3
フロントサスペンション	独立懸架					
免 許 区 分	普通免許	普通免許	中型免許	中型免許	中型免許	中型免許

●寸法						
全 長 (mm)	4,690	4,690	4,690	4,690	4,690	4,690
全 幅 (mm)	1,695	1,695	1,695	1,695	1,695	1,695
全 高 (mm)	1,990	1,990	1,990	1,990	1,990	1,990
ホイールベース (mm)	2,520	2,520	2,520	2,520	2,520	2,520
ト レ ッ ド 前 (mm)	1,395	1,395	1,395	1,395	1,395	1,395
ト レ ッ ド 後 (mm)	1,235	1,235	1,235	1,235	1,235	1,235
最低地上高 (mm)	160	160	160	160	160	160
長 (mm)	3,050	3,050	3,050	3,050	3,050	3,050
荷 台 内 法 幅 (mm)	1,600	1,600	1,600	1,600	1,600	1,600
高 (mm)	280	280	320	320	370	370
床面地上高 (mm)	860	870	860	865	890	880

●重量						
車 両 重 量 (kg)	3,070	3,110	3,135	3,160	3,170	3,190
最 大 積 載 量 (kg)	1,750	1,700	2,000	2,000	2,650	2,600
乗 車 定 員 (人)	3	3	3	3	3	3
車 両 総 重 量 (kg)	4,985	4,975	5,300	5,325	5,985	5,955

●性能						
最小回転半径 (m)	5.1	5.1	5.2	5.2	5.2	5.2
燃料消費率 (km/ℓ) ※1	10.60	10.60	10.60	10.60	9.80	9.80
燃費改善対策	11.00	11.00	—	—	—	—
番 号	①	①	②	②	④	④
主要燃費改善対策	高圧燃料噴射、電子制御式燃料噴射(コモンレール装置)、過給器、インタークーラー、アイドリングストップ装置(ISS付車)					

●エンジン・シャシ						
エ ン ジ ン 型 式	4P10(T2)	4P10(T4)				
オルタネーター (ISS無)		12V-110A				
(V-A) (ISS付)		12V-140A				
バッテリー (ISS無)		95D31L×1				
(型式×個数) (ISS付)		115D31L×1				
トランスミッション型式		M038S6				
ファイナル減速比		4.444				
ブレーキ形式 前		ディスク				
後		ディスク				
補助ブレーキ形式		エキゾーストブレーキ				
A B S + E B D		標準				
ブレーキオーバーライドシステム		標準				
タイヤサイズ 前	195/85R15	205/75R16				
後	195/85R15	205/75R16				
燃料タンク容量 (ℓ)	70					

●設定グレード						
ス タ ン ダ ー ド	●	●	●	●	●	●
CUSTOM (オプション)	●	●	●	●	●	●

エンジン諸元表

型式	4P10(T2)型 ディーゼル インタークーラーターボ	4P10(T4)型 ディーゼル インタークーラーターボ	4P10(T6)型 ディーゼル インタークーラーターボ
燃焼方式	直接噴射式	直接噴射式	直接噴射式
シリンダー配列・数・内径×行程(mm)	直4-95.8×104.0	直4-95.8×104.0	直4-95.8×104.0
総排気量(ℓ)	2.998	2.998	2.998
最高出力(kW(PS)/rpm)(ネット)	96(130)/3,050-3,500	110(150)/2,840-3,500	129(175)/2,860-3,500
最大トルク[N・m(kgf・m)/rpm)(ネット)	300(30.6)/1,300-3,050	370(37.7)/1,350-2,840	430(43.8)/1,600-2,860

*「ネット」とは、エンジンを車両に搭載したのとはほぼ同じ状態で測定した数値です。

トランスミッション諸元表

型式	M038S6 [M038S5]
エンジン型式	4P10(T2) 4P10(T4) 4P10 (T6)
形式	6速DUONIC [5速マニュアル]
第1速	5.397 [5.494]
第2速	3.788 [3.193]
第3速	2.310 [1.689]
第4速	1.474 [1.000]
第5速	1.000 [0.723]
第6速	0.701 [—]
後退	5.397 [5.494]

* [] 内は5速マニュアルの諸元値。* 4P10(T2)は6速DUONICのみ。

重量車モード燃費一覧

車両 総重量 範囲	最大 積載量		エンジン		トランス ミッション	燃料消費率 (km/ℓ)			CO2 排出量 (g/km)		シミュレーション計算仕様		
			型式	出力 (kW/PS)		重量車モード燃費値		番号			ファイナル 減速比	タイヤ (後輪)	
						ISS無	ISS付		ISS無	ISS付		サイズ	動荷重 半径(m)
3.5t超 7.5t以下	(A)	1.5t超 2.0t以下	4P10(T2)	96/130	6速 DUONIC	10.6	11.0	①	244	235	4.875	205/85R16	0.366
			4P10(T4)	110/150	6速 DUONIC	10.6	10.8	②	244	239	4.875	195/85R16	0.358
					5速 マニュアル	10.6	10.8	③	244	239	4.444	205/70R16	0.338
	(B)	2.0t超 3.0t以下	4P10(T4)	110/150	6速 DUONIC	9.8	10.2	④	264	254	4.875	195/85R16	0.358
					5速 マニュアル	9.8	10.2	⑤	264	254	4.444	205/75R16	0.347
7.5t超 8t以下	(C)	－	4P10(T6)	129/175	6速 DUONIC	7.6	－	⑥	340	332	5.285	215/70R17.5	0.363
					5速 マニュアル	7.6	－	⑦	340	332	5.285	225/80R17.5	0.389

*重量車モード燃費値は法令に基づく標準的な諸元値および条件を用いてエンジン燃費を実測し、シミュレーション法で算出した国土交通省審査値です。
*この燃費値は法令に定められた車両総重量範囲および最大積載量区分ごとの下記標準諸元値・車型による走行抵抗と上表シミュレーション計算仕様および
エアコンOFFなどの条件のもとに算定しています。
*「CO2 排出量」は「重量車モード燃費値」からの概算値です。

(A) 車両総重量 3.5t 超 7.5t 以下、最大積載量 1.5t 超 2.0t 以下のトラック：空車時車両重量2,356kg、最大積載量 2,000kg、乗車定員3名、全高 2,099mm、全幅 1,751mm、平ボデー架装
(B) 車両総重量 3.5t 超 7.5t 以下、最大積載量 2.0t 超 3.0t 以下のトラック：空車時車両重量2,652kg、最大積載量 2,995kg、乗車定員3名、全高 2,041mm、全幅 1,729mm、平ボデー架装
(C) 車両総重量 7.5t 超 8t 以下のトラック：空車時車両重量3,543kg、最大積載量 4,275kg、乗車定員2 名、全高 2,454mm、全幅 2,235mm、平ボデー架装

*なお、実際の走行時にはその走り方や条件（気象、道路、車両、運転、架装ボデー、整備等の状況）が異なってきますので、それに応じて燃費は異なります。

環境仕様

エンジン	型式	4P10(T2)		4P10(T4)		4P10(T6)		
	総排気量 (ℓ)	2.998						
	使用燃料	軽油						
	最高出力(ネット) [kW(PS) /rpm]	96(130) /3,050～3,500		110(150) /2,840～3,500		129(175) /2,860～3,500		
	最大トルク(ネット) [N・m(kgf・m) /rpm]	300(30.6) /1,300～3,050		370(37.7) /1,350～2,840		430(43.8) /1,600～2,860		
駆動装置	駆動方式	2D-4D (前2駆動-後4駆動)		2-4D (前2-後4駆動) / 2D-4D (前2駆動-後4駆動)		2-4D (前2-後4駆動)		
	変速機	6速DUONIC		6速DUONIC/5速マニュアル		6速DUONIC/5速マニュアル		
排出ガス	適合規制・認定レベル		平成22年規制に適合 (JE05モード) 低排出ガス車認定 NOx&PM 10%低減					
	JE05モード 規制値または 認定レベル値 (単位:g/kWh)	CO	2.22					
		NMHC	0.17					
		NOx	0.63					
		PM	0.009					
	無負荷急加速光吸収係数 (m ⁻¹)		0.50					
参考			九都県市指定「H21基準超低公害車」 (TKG-FEBM0は除く)					
適合騒音規制レベル			平成13年規制に適合、規制値:加速騒音:80dB (A)					
エアコン冷媒使用量			代替フロンHFC134a 500g					
環境負荷物質 使用状況	鉛※1	自工会2006年目標達成 (1996年平均使用量の1/4) ホイールバランス、電子基板・電気部品のはんだ、軸受/ベアリング、などに使用 鉛廃止済み部品:電着塗料、ラジエータ、ヒーターコア						
		自工会目標達成 (2005年1月以降使用禁止)						
		自工会目標達成 (2008年1月以降使用禁止)						
		自工会目標達成 (2007年1月以降使用禁止)						
		自工会目標達成 (2007年1月以降使用禁止)						
リサイクル	リサイクルしやすい材料を使用した部品		インパネ、コンソール、内装トリム類、フェンダー 等					
	リサイクル材の使用		シャシサイドカバー、キャブサイドカバー、エアクリーナケース 等					
	樹脂部品への材料表示		有り(100g以上の部品)					

※ 1 自工会目標適用除外部品：鉛バッテリー（リサイクル回収ルートが確立されているため除外）
※ 2 自工会目標適用除外部品：ナビゲーション等の液晶ディスプレイ、コンビネーションメーター、ディスチャージヘッドランプ、室内蛍光灯（交通安全上必須な部品の極微量使用を除外）

日々進化する、
三菱ふそうのサービス&サポート体制

お客様の安心稼働を、きめ細やかにバックアップ。

心をこめて、お客様にご満足を。

三菱ふそうでは、より快適なサービスの提供を目指し、
心をこめてメンテナンスや修理に取り組んでいます。

安全

専門知識と
高い技術力。

安心

万全の
サポート体制。

経済的

頼れる
メーカー保証。

夜7時まで受付

受付時間は平日朝8:30～夜7:00
【一部の拠点では、土曜日も営業】※1

さらに夜間でも緊急対応※2

※1 詳しくは三菱ふそう販売店もしくはホームページまで。
※2 別途費用が発生します。



安全・快適な輸送を支える純正整備。

ハイクオリティサービススタッフが、三菱ふそう純正の故障診断機器を使用し、
迅速かつ正確な整備を実施。コストパフォーマンスの高い整備をご提供します。



高度な品質レベルに適合した純正部品。

車両を長持ちさせ、常にベストコンディションを保つ「ふそう純正部品」。
どんな小さな部品にも、三菱ふそうならではのこだわりが息づいています。



安定経営を確かに後押し!最先端&高性能車両をお求めやすく。



メンテナンスを含んだ定期リースで安心の「FUSO VALUE」

最先端トラック

ベストコンディション

安心サポート
24時間
365日サポート

定期リース

- 車種・月間走行距離により、お支払い金額は異なります。
- 契約に含まれる整備内容はご契約プランにより異なります。
- 一部取扱いのない車種もございます。

FUSO VALUEが、
お客様にもたす価値

- 常にお客様の車両をベストコンディションに
- メンテナンス手配の負担を軽減
- 月々定額の資金で最先端車両の使用が可能
- 日々の運用コスト管理の負担も軽減
- 必要に応じて保険加入いただくことで、
事故時の煩わしい手続きが不要に



多様化するお客様ニーズにお応えする「ふそうファイナンシャル」。

たとえばオートリースなら、毎月定額のリース料で車両を効率的にご使用いただけます。
一時的な出費が少ないため、有効な資金運用がはかれます。

全国各地でラクラク補給、充実のAdBlue® 供給体制。

約250ヶ所!
三菱ふそう販売店

約250ヶ所!
三菱ふそう指定サービス工場

最寄りのSSで!
サービスステーション

約1,000ヶ所!
トラックステーション

大塚商会「ばーそなるたのめーる」で!
ネット通販宅配便

事業所でラクラク補給!
コンテナ・ドラム缶設置巡回補給※

※1,000ℓコンテナ/200ℓドラム缶（コンテナは無償貸与。ドラム缶の扱いは三菱ふそう販売店にお問い合わせください。）